



Manguera Fire Break II Autohumectante

Disponible en 1" y 1,5"

- Manguera contra incendio "premium" de camisa simple, totalmente sintética, resistente y liviana. Su proceso humectante Hydro-Wick® patentado, produce un efecto que humedece el exterior de la manguera.
- Su revestimiento Mertex® ofrece baja fricción para un flujo máximo y gran adhesión.
- Resistente a productos químicos, derivados del petróleo, ozono, rayos UV, hidrólisis, descomposición y moho. Permanece flexible a -55° C (-65° F).
- Se puede utilizar con acoples rápidos y roscados.
- Cumplimenta todos los requerimientos de rendimiento de NFPA 1961, ULC S519.1 y Underwriter's Laboratories & Factory Mutual.



Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIÁMETRO 1":

MEDIDA	30 mts.
PRESIÓN DE ROTURA	900 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO	300 PSI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIÁMETRO 1,5":

MEDIDA	30 mts
PRESIÓN DE ROTURA	1000 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO	300 PSI