



Manguera Seca FLD Forestry

MANGUERA PLANA RECUBIERTA EN GOMA PARA USO FORESTAL.



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Manguera plana recubierta en goma, diseñada específicamente para uso forestal.
- Disponible con la opción de 3/4" (19mm) para una mayor flexibilidad.
- Excede los requerimientos de la norma NFPA 1961 y los estándares de rendimiento de UL.
- Disponible con ambos acoples GHT y Baby Merlug® 3/4" QC (patentado).
- La manguera está tejida con hilados sintéticos de alta calidad y encapsulada en una matriz de caucho nitrilo. Esta combinación le otorga resistencia y flexibilidad a bajas temperaturas, así como a la abrasión, aceites, productos químicos y una baja pérdida de presión por rozamiento.
- Se puede utilizar con acoples rápidos y roscados.
- Excede los requerimientos de la norma NFPA 1961 y los estándar de rendimiento de UL.

ESPECIF.	DIÁMETRO MANGUERA		MEDIDA ACOPLE		PESO 50' (15,2M) SIN ACOPLE		DIÁMETRO ROLLO 50' (15,2M)		PRESIÓN DE SERVICIO/ TRABAJO		PRESIÓN DE PRUEBA		PRESIÓN DE ROTURA	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Libras	Kg.	Pulg.	Cm.	PSI	kPa	PSI	kPa	PSI	kPa
	3/4	19	1	25	5,5	2,5	12	30,5	300	2070	600	4140	900	6200
	1	25	1 3/16	30	7	3.2	12,5	31,8	300	2070	600	4140	900	6200
	1½	38	1 3/4	44	11	5	12,5	31,8	300	2070	600	4140	900	6200