



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Lanza acortinadora 25mm.

Lanza acortinadora diseñada para disminuir el peso y el diámetro de las gotas de agua, optimizando su capacidad de absorción de calor y generando un abanico protector frente al frente de fuego.

El agua, al pasar por el interior del racor y el cuerpo, choca contra un escudo frontal de forma cicloidal. A través de la ranura superior, ubicada en la unión del cuerpo y el escudo, el agua sale formando un abanico protector.

El volumen de descarga y la formación del abanico dependen de la presión del agua. Presión óptima de trabajo: 16 bar Racor barcelona según UNE 23400. Consumo: 120 L/min.

Incorpora filtro en "Y" con tamiz de tipo PN16.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Material:** Pantalla en inox de alta resistencia, racor BCN (1") macho UNE 23.400 (aluminio).
- Condiciones de uso óptimo:
 - **Presión de trabajo óptima:** 16 bar.
 - **Manguera:** 10 a 20 m de 25 mm racor Barcelona UNE 23.00.
 - **Consumo:** 120 l/.
 - **Anchura de pantalla:** 11 metros.
 - **Altura de pantalla:** 4,5 metros.
 - **Peso:** 900 gr.

En estas condiciones se dan las dimensiones de pantalla, litros por minuto y tamaño de gota óptimos para mayor protección y absorción de calor en maniobra de autoprotección.