



## FS6 Refugio individual



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

### USOS:

Dispositivo integral de seguridad y autoprotección, diseñado para proteger a las personas y bienes en situaciones de atrapamiento forestal.

Aplicación ante posibles situaciones de extremo peligro.

### DISEÑO Y MATERIALES:

Tejido ignífugo aluminizado de 3 capas:  
1ª y 2ª capa exterior: con especial protección al calor radiante; 3ª capa interior: con especial protección térmica.

Protección al calor radiante y convectivo en el interior, frente a llamas con una potencia máxima de hasta 600 kW, una velocidad a media llama de hasta 20 km/h y a una distancia mínima de 1,5 m desde el frontal del refugio.

Protección al calor radiante y convectivo en el interior, frente a llamas de hasta 10,5 m de ancho con una potencia máxima de hasta 80 MW, sin ventilación forzada y a una distancia mínima de 2 m desde el frontal del refugio.

### CERTIFICACIONES:

Cumple las normas UNE EN ISO 11612 y EN 469/A1, según: EN ISO 15025 / ISO 9151 / EN ISO 6942 / ISO 12127-1 / ISO 17493 / EN ISO 13934-1 / EN ISO 13937-2 / EN ISO 13935-2.

### PROTECCIÓN:

A1-A2-B1-B2-C4-F3

### DIMENSIONES:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| EXTENDIDO:        | 170 x 55 x 50. |
| PLEGADO AL VACÍO: | 30 x 17 x 6,5. |
| PESO:             | 1,5 kg.        |