


 PROTECCIÓN PERSONAL - **ROPA IGNÍFUGA**

Cortina ignífuga

El conjunto de cortinas aluminizadas ignífugas fueron especialmente diseñadas para el aislamiento térmico en el interior de la cabina del vehículo y/o maquinaria pesada en situaciones extremas e inesperadas de exposición al fuego como consecuencia de un atrapamiento dentro del vehículo.

DISEÑO Y MATERIALES

- Tejido ignífugo formado por 4 capas y ribeteado en kevlar
 - 1° y 2° capa exterior: con especial protección al calor radiante
 - 3° y 4° capa interior: con especial protección térmica.
- Está disponible en dos presentaciones: Cabina simple y Cabina doble.

PRESTACIONES

- Protección al calor convectivo y radiante, frente a llamas con una potencia máxima de hasta 600 kW, una velocidad a media llama de hasta 20 km/h y a una distancia mínima de 1,5 m.
- Protección al calor convectivo y radiante, frente a llamas de hasta 10,5 m de ancho con una potencia máxima de hasta 80 MW, sin ventilación forzada y a una distancia mínima de 2 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABINA SIMPLE	4 cortinas	Frontal: 260 cm X 0,75 cm	Laterales: 110 cm X 150 cm	Trasera: 260 cm X 0,75 cm
CABINA DOBLE	6 cortinas	Frontal: 260 cm X 0,75 cm	Laterales: 110 cm X 150 cm	Trasera: 260 cm X 0,75 cm



Cumple con la Norma ISO:
 17493 :15025 : 9151: 6942
 Nivel de Protección
 A1- A2 - B2 - C4- F3

