



Cortina ignífuga

USOS:

El conjunto de cortinas aluminizadas ignífugas fueron especialmente diseñadas para el aislamiento térmico en el interior de la cabina del vehículo y/o maquinaria pesada en situaciones extremas e inesperadas de exposición al fuego como consecuencia de un atrapamiento dentro del vehículo.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Tejido ignífugo formado por 4 capas y ribeteado en kevlar
- 1º y 2º capa exterior: con especial protección al calor radiante
 - 3º y 4º capa interior: con especial protección térmica.

Disponible en dos presentaciones: Cabina simple y Cabina doble.

PRESTACIONES:

Protección al calor convectivo y radiante, frente a llamas con una potencia máxima de hasta 600 kW, una velocidad a media llama de hasta 20 km/h y a una distancia mínima de 1,5 m.

CERTIFICACIONES:

Cumple con la Norma ISO: 17493 :15025 : 9151: 6942

PROTECCIÓN:

A1- A2 - B2 - C4- F3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CABINA SIMPLE	4 cortinas	Frontal: 260 cm X 0,75 cm	Laterales: 110 cm X 150 cm	Trasera: 260 cm X 0,75 cm
CABINA DOBLE	6 cortinas	Frontal: 260 cm X 0,75 cm	Laterales: 110 cm X 150 cm	Trasera: 260 cm X 0,75 cm



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.