



Dimensiones

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE | 26 KG |
| ANCHO DEL DISPOSITIVO             | 44 CM |
| ALTURA DEL DISPOSITIVO            | 44 CM |
| LONGITUD DEL DISPOSITIVO          | 47 CM |

Motobomba STIHL WP 300

DETALLES:

Caudal máximo de 616 l/min, altura de aspiración de hasta 7 m y altura de impulsión de 33 m.

Equipada con un motor a combustión de 4 tiempos y arranque simplificado mediante estrangulador. Conexiones de 2" permiten una instalación rápida de mangueras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Motor de gasolina de 4 tiempos                    |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| CILINDRADA                                        | 212 CM³    |
| POTENCIA:                                         | 6 PS       |
| POTENCIA                                          | 6 BHP      |
| TIPO DE MOTOR                                     | EHC 605.0  |
| CO2                                               | 811 G/KWH  |
| RÉGIMEN NOMINAL                                   | 3600 R/MIN |
| CABIDA DEL DEPÓSITO                               | 3.6 L      |
| EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE ASPIRACIÓN         | 2          |
| EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE PRESIÓN            | 2          |
| CAUDAL VOLUMÉTRICO MÁX.                           | 615 L/MIN  |
| ALTURA DE PRESIÓN MÁX.                            | 33 M       |
| ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX.                         | 7 M        |
| PRESIÓN DE SUMINISTRO MÁX.                        | 3 BAR      |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA                | 86 DB(A)   |
| NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO LWA        | 101 DB(A)  |
| FACTOR DE INSEGURIDAD NIVEL DE PRESIÓN SONORA KPA | 2 DB(A)    |
| CAPACIDAD DE PASO MÁX.                            | 37 M³/H    |



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.