



Dimensiones

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE	29 KG
ANCHO DEL DISPOSITIVO	44 CM
ALTURA DEL DISPOSITIVO	45 CM
LONGITUD DEL DISPOSITIVO	54 CM

Motobomba STIHL WP 600

DETALLES:

Caudal máximo de 1.050 l/min, altura de succión de hasta 7 m y una altura de impulsión total de 31 m.

Equipada con un motor a combustión de 4 tiempos, ofrece un arranque sencillo en frío y un funcionamiento seguro gracias a su estructura autocebante con marco estable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caudal máximo de 1.050 l/min.		
CILINDRADA		212 CM³
POTENCIA		6 PS
POTENCIA		6 BHP
TIPO DE MOTOR		EHC 605.0
CO2		811 G/KWH
RÉGIMEN NOMINAL		3600 R/MIN
CABIDA DEL DEPÓSITO		3.6 L
EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE ASPIRACIÓN		3
EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE PRESIÓN		3
CAPACIDAD DE PASO MÁX.		63 M³/H
CAUDAL VOLUMÉTRICO MÁX.		1050 L/MIN
ALTURA DE PRESIÓN MÁX.		31 M
ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX.		7 M
PRESIÓN DE SUMINISTRO MÁX.		3 BAR
NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA		87 DB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO LWA		103 DB(A)
FACTOR DE INSEGURIDAD NIVEL DE PRESIÓN SONORA KPA		3 DB(A)



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.