



Depósitos inflables Tritón



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Depósito de inflado rápido en el lugar mediante bomba eléctrica, generando una estructura altamente rígida que reemplaza las tradicionales estructuras de aluminio.

USOS

Diseñados para el almacenamiento temporal de agua en operaciones de combate de incendios y otras actividades que requieren abastecimiento en terreno.

DISEÑO Y MATERIALES

Todos los modelos incluyen kit de reparación con velcro integrado.

Las asas y anillos están diseñados para maniobra rápida y sujeción segura.

Permite su transporte en camiones forestales, optimizando el espacio en comparación con los depósitos plegables tradicionales con estructura de aluminio.

Doble pared (Drop-Stitch) fabricada en PVC de 2,6 kg/m², color gris. Estas paredes alcanzan un espesor de 20 cm cuando están infladas, lo que proporciona mayor resistencia.

Pared simple en piso y cierres, fabricada en PVC de 0,9 mm – 1,1 kg/m², color rojo.

Modelos 25.000 l y 50.000 l: diseñados para el uso con bambi buckets.

Refuerzo superior en modelos Tritón 25.000 y 50.000 litros, que evita el daño en el uso con bambi buckets.

TABLA DE MODELOS



1

Tritón 3000

3.000 L
/800 gal

Peso: 31 kg
 Ø 2,0 m × 1,0 m de alto
Plegado: 90 × 35 × 35 cm
Tiempo de inflado:
 Menos de 1 min

PVC 2.600 g/m²
 Espesor pared: 10 cm
 (gris y rojo)
 Resistente a químicos y
 combustibles

- 1 válvula Camlock M 3"
- 1 reductor Camlock H 3" × M 2"
- 1 mangote DN50 Camlock H 2" L=5m
- 1 adaptador bomba Camlock M 2" – NPSH 2"
- 2 motores de inflado con batería—Base de PVC (protección inferior)
- Kit de anclaje
- Kit de reparación
- Bolsa de transporte
- Inflador batería depósitos inflables



2

Tritón 12000

12.000 L
/3.170 gal

Peso: 78 kg
 Ø 4,0 m × 1,0 m de alto
Plegado: 120 × 63 × 63 cm
Tiempo de inflado:
 Menos de 2 min

PVC 2.600 g/m²
 Espesor pared: 10 cm
 (gris y rojo)
 Resistente a químicos y
 combustibles

- 1 válvula Camlock M 3"
- 1 reductor Camlock H 3" × M 2"
- 1 mangote DN50 Camlock H 2" L=5m
- 1 adaptador bomba Camlock M 2" – NPSH 2"
- 2 motores de inflado con batería—Base de PVC (protección inferior)
- Kit de anclaje
- Kit de reparación
- Bolsa de transporte
- Inflador batería depósitos inflables



3

Tritón 25000

25.000 L
/6.600 gal

Peso: 100 kg
 Ø 4,0 m × 2,0 m de alto
Plegado: 160 × 70 × 70 cm
Tiempo de inflado:
 Menos de 3 min

PVC 2.600 g/m²
 Espesor pared: 10 cm
 (gris y rojo)
 Resistente a químicos y
 combustibles

- 1 válvula Camlock M 3"
- 1 reductor Camlock H 3" × M 2"
- 1 mangote DN50 Camlock H 2" L=5m
- 1 adaptador bomba Camlock M 2" – NPSH 2"
- 2 motores de inflado con batería—Base de PVC (protección inferior)
- Kit de anclaje
- Kit de reparación
- Bolsa de transporte
- Inflador batería depósitos inflables