



Depósitos infláveis Tritón

USOS

Projetados para o armazenamento temporário de água em operações de combate a incêndios e outras atividades que exigem abastecimento em campo.

DESENHO E MATERIAIS:

- Formato dobrável e transportável, que permite uma montagem rápida em qualquer local, facilitando o reabastecimento dos equipamentos.
- Design modular e portátil, que reduz a necessidade de pessoal para a instalação e garante uma implantação eficiente em campo.
- Fabricados em diferentes configurações de capacidade nominal.



Escaneie o código QR e encontre mais informações sobre nosso produto.

Modelo	Capacidade	Dimensões	Materiais e Construção	Componentes
Tritón 2300	2.300 L /600 gal	Ø 1,8 m × 1,5 m de altura	PVC 0,9 mm + drop stitch de 10 cm (cinza e vermelho)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 saída 3" — 2 válvulas — 4 anéis e 4 alças — 2 anéis para sujeção de mangueira — Velcro para kit de reparo
Tritón 8000	8.000 L /2.100 gal	Ø 4,0 m × 0,8 m de altura	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (cinza e vermelho)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 saída 3" — 3 válvulas — 6 anéis e 6 alças — 2 anéis para sujeção de mangueira — Velcro para kit de reparo
Tritón 15000	15.000 L /4.000 gal	Ø 4,0 m × 1,5 m de altura	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (cinza e vermelho)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 saída 3" — 3 válvulas — 6 anéis e 6 alças — 2 anéis para sujeção de mangueira — Velcro para kit de reparo
Tritón 25000	25.000 L /6.500 gal	Ø 4,5 m × 2,0 m de altura (com reforço superior)	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (cinza e vermelho)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 saída 3" — 3 válvulas — 6 anéis e 6 alças — 2 anéis para sujeção de mangueira — Velcro para kit de reparo
Tritón 50000	50.000 L /13.000 gal	Ø 6,0 m × 2,0 m de altura (com reforço superior)	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (cinza e vermelho)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 saída 3" — 3 válvulas — 6 anéis e 6 alças — 2 anéis para sujeção de mangueira — Velcro para kit de reparo

- Todos os modelos incluem kit de reparo com velcro integrado.
- As alças e os anéis são projetados para manuseio rápido e fixação segura.
- O drop stitch aumenta a resistência estrutural, permitindo manter a forma mesmo na capacidade máxima.
- O reforço superior nos modelos maiores proporciona maior estabilidade lateral.
- Todos os modelos possuem paredes de 20 cm de altura, o que determina a capacidade real de uso.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DISPONÍVEIS

Acessório	Descrição Técnica
Bolsa de transporte	Tamanho personalizado com logo. PVC de 0,45 mm.
Bomba elétrica 12V	Bomba de ar elétrica 12V 10A com bateria de lítio 4000 mAh. Pressão de inflagem: 0–20 psi. Dimensões: 24 × 18 × 8,6 cm. Peso: 1,5 kg.
Piso PVC para Tritón 2300	Medidas: 2,5 × 2,5 m. PVC 0,45 mm com 4 anéis "D".
Piso PVC para Tritón 8000 / 15000	Medidas: 4,7 × 4,7 m. PVC 0,45 mm com 8 anéis "D".
Piso PVC para Tritón 25000	Medidas: 5,5 × 5,5 m. PVC 0,45 mm com 8 anéis "D".
Piso PVC para Tritón 50000	Medidas: 6,9 × 6,9 m. PVC 0,45 mm com 12 anéis "D".
Pallet plástico dobrável	Material: plástico + aço. Medidas: 120 × 100 × 100 cm. Peso: 45 kg. Com tampa superior.