



Depósitos inflables Tritón

USOS

— Diseñados para el almacenamiento temporal de agua en operaciones de combate de incendios y otras actividades que requieren abastecimiento en terreno.

DISEÑO Y MATERIALES

- Formato plegable y transportable, que permite un rápido armado en cualquier ubicación, facilitando el reabastecimiento de equipos.
- Diseño modular y portátil, que reduce la necesidad de personal para la instalación y asegura un despliegue eficiente en terreno.
- Fabricados en diferentes configuraciones de capacidad nominal.



Escaneá el QR y
encuentra más
información sobre
nuestro producto.

TABLA DE MODELOS

Modelo	Capacidad	Dimensiones	Materiales y construcción	Componentes
Tritón 2300	2.300 L /600 gal	Ø 1,8 m × 1,5 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 10 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 salida 3" — 2 válvulas — 4 anillos y 4 asas — 2 anillos para sujeción de manguera — Velcro para kit de reparación
Tritón 8000	8.000 L /2.100 gal	Ø 4,0 m × 0,8 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 salida 3" — 3 válvulas — 6 anillos y 6 asas — 2 anillos para sujeción de manguera — Velcro para kit de reparación
Tritón 15000	15.000 L /4.000 gal	Ø 4,0 m × 1,5 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 salida 3" — 3 válvulas — 6 anillos y 6 asas — 2 anillos para sujeción de manguera — Velcro para kit de reparación
Tritón 25000	25.000 L /6.500 gal	Ø 4,5 m × 2,0 m de alto (con refuerzo superior)	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 salida 3" — 3 válvulas — 6 anillos y 6 asas — 2 anillos para sujeción de manguera — Velcro para kit de reparación
Tritón 50000	50.000 L /13.000 gal	Ø 6,0 m × 2,0 m de alto (con refuerzo superior)	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> — 1 salida 3" — 3 válvulas — 6 anillos y 6 asas — 2 anillos para sujeción de manguera — Velcro para kit de reparación

- Todos los modelos incluyen kit de reparación con velcro integrado.
- Las asas y anillos están diseñados para maniobra rápida y sujeción segura.
- El drop stitch aumenta la resistencia estructural, permitiendo mantener la forma incluso a máxima capacidad.
- El refuerzo superior en los modelos grandes aporta mayor estabilidad lateral.
- Todos los modelos cuentan con paredes de 20 cm de espesor, lo que ajusta la capacidad real de uso.

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DISPONIBLES

Accesorio	Descripción Técnica
Bolso de transporte	Tamaño personalizado con logo. PVC de 0,45 mm.
Bomba eléctrica 12V	Bomba de aire eléctrica 12V 10A con batería de litio 4000 mAh. Presión de inflado: 0–20 psi. Dimensiones: 24 × 18 × 8,6 cm. Peso: 1,5 kg.
Piso PVC para Tritón 2300	Medidas: 2,5 × 2,5 m. PVC 0,45 mm con 4 anillos "D".
Piso PVC para Tritón 8000 / 15000	Medidas: 4,7 × 4,7 m. PVC 0,45 mm con 8 anillos "D".
Piso PVC para Tritón 25000	Medidas: 5,5 × 5,5 m. PVC 0,45 mm con 8 anillos "D".
Piso PVC para Tritón 50000	Medidas: 6,9 × 6,9 m. PVC 0,45 mm con 12 anillos "D".
Pallet plástico plegable	Material: plástico + acero. Medidas: 120 × 100 × 100 cm. Peso: 45 kg. Con tapa superior.

#detalles