



Manguera Myti-Flo®

USOS

Manguera de uso forestal, resistente y liviana en su peso.

DISEÑO Y MATERIALES

- Camisa simple, totalmente sintética.
- Revestimiento Mertex: produce una pérdida de fricción baja para máximo flujo y una adhesión superior para garantizar larga vida.
- Tratamiento Permatak HP contra la abrasión, absorción de humedad y moho.
- Resistente a productos químicos, derivados de petróleo, ozono, exposición a rayos UV, hidrólisis, descomposición y moho.
- Se mantiene flexible a -55°C (-65°F).
- Acoples GHT.
- Utilizada acompañando al ladrón de agua.

CERTIFICACIONES

Cumplimenta o excede todos los requerimientos de rendimiento de la NFPA 1961, Underwriter's Laboratories & Factory Mutual.



Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Especif.	Diámetro Manguera		Medida Acople		Peso 50' (15.2M) Sin acople		Diámetro Rollo 50' (15.2M)		Presión de Servicio/Trabajo		Presión de Prueba		Presión de Rotura	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Libras	kg.	Pulg.	cm.	PSI	kPa	PSI	kPa	PSI	kPa
719	3/4	19	N/A	N/A	1.7	0.8	8.0	20.3	250	1725	500	3450	750	5175