



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

## Depósitos inflables Tritón

Depósito de inflado rápido en el lugar mediante bomba eléctrica, generando una estructura altamente rígida que reemplaza las tradicionales estructuras de aluminio.

### USOS

Diseñados para el almacenamiento temporal de agua en operaciones de combate de incendios y otras actividades que requieren abastecimiento en terreno.

### DISEÑO Y MATERIALES

Todos los modelos incluyen kit de reparación con velcro integrado.

Las asas y anillos están diseñados para maniobra rápida y sujeción segura.

Permite su transporte en camiones forestales, optimizando el espacio en comparación con los depósitos plegables tradicionales con estructura de aluminio.

Doble pared (Drop-Stitch) fabricada en PVC de 2,6 kg/m<sup>2</sup>, color gris. Estas paredes alcanzan un espesor de 20 cm cuando están infladas, lo que proporciona mayor resistencia.






Pared simple en piso y cierres, fabricada en PVC de 0,9 mm – 1,1 kg/m<sup>2</sup>, color rojo.

Modelos 25.000 l y 50.000 l: diseñados para el uso con bambi buckets.

Refuerzo superior en modelos Tritón 25.000 y 50.000 litros, que evita el daño en el uso con bambi buckets.



## TABLA DE MODELOS

Modelo	Capacidad	Dimensiones y peso	Materiales y construcción	Componentes
<b>Tritón 2300</b> 	2.300 L / 600 gal	38 kg Ø 1,8 m x 1,5 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 salida 3"</li> <li>- 2 válvulas</li> <li>- 4 anillos y 4 asas</li> <li>- 2 anillos para sujeción de manguera</li> <li>- Velcro para kit de reparación</li> </ul>
<b>Tritón 8000</b> 	8.000 L / 2.100 gal	63 kg Ø 4,0 m x 0,8 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 salida 3"</li> <li>- 3 válvulas</li> <li>- 6 anillos y 6 asas</li> <li>- 2 anillos para sujeción de manguera</li> <li>- Velcro para kit de reparación</li> </ul>
<b>Tritón 15000</b> 	15.000 L / 4.000 gal	85 kg Ø 4,0 m x 1,5 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 salida 3"</li> <li>- 3 válvulas</li> <li>- 6 anillos y 6 asas</li> <li>- 2 anillos para sujeción de manguera</li> <li>- Velcro para kit de reparación</li> </ul>
<b>Tritón 25000</b> 	25.000 L / 6.500 gal	132 kg Ø 4,5 m x 2,0 m de alto (con refuerzo superior)	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 salida 3"</li> <li>- 3 válvulas</li> <li>- 6 anillos y 6 asas</li> <li>- 2 anillos para sujeción de manguera</li> <li>- Velcro para kit de reparación</li> </ul>
<b>Tritón 50000</b> 	50.000 L / 13.000 gal	170 kg Ø 6,0 m x 2,0 m de alto (con refuerzo superior)	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 salida 3"</li> <li>- 3 válvulas</li> <li>- 6 anillos y 6 asas</li> <li>- 2 anillos para sujeción de manguera</li> <li>- Velcro para kit de reparación</li> </ul>

## ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DISPONIBLES

Accesorio	Descripción Técnica
<b>Bolso de transporte</b> 	Fabricada en PVC con correa de transporte / disponible para Triton 2.300 / 8.000 / 15.000
<b>Piso de PVC de 0,45 mm</b> 	Disponibles para los modelos 2300 (2,5 x 2,5 m) / 8000 (4,7 x 4,7 m) / 15000 (4,7 x 4,7 m) / 25000 (5,5 x 5,5 m) / 50000 (6,9 x 6,9 m).
<b>Pallet plástico plegable</b> 	Fabricado en plástico y acero / disponible para Triton 25.000 / 50.000. Dimensiones: 120 x 100 x 100 cm. Peso: 45 kg. Incluye tapa superior.
<b>Kit de anclaje</b> <b>Kit de reparación</b>	

## Sistema de inflado

<b>Soplador eléctrico a batería 150W</b>	Bomba de aire eléctrica 12V 10A con batería de litio 4000 mAh. Presión de inflado: 0-20 psi. Dimensiones: 24 x 18 x 8,6 cm. Peso: 1,5 kg.
<b>Inflador a batería</b>	Opcional