



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Depósitos inflables Tritón

Depósito de inflado rápido en el lugar mediante bomba eléctrica, generando una estructura altamente rígida que reemplaza las tradicionales estructuras de aluminio.

USOS

Diseñados para el almacenamiento temporal de agua en operaciones de combate de incendios y otras actividades que requieren abastecimiento en terreno.

DISEÑO Y MATERIALES

Todos los modelos incluyen kit de reparación con velcro integrado.

Las asas y anillos están diseñados para maniobra rápida y sujeción segura.

Permite su transporte en camiones forestales, optimizando el espacio en comparación con los depósitos plegables tradicionales con estructura de aluminio.

Doble pared (Drop-Stitch) fabricada en PVC de 2,6 kg/m², color gris. Estas paredes alcanzan un espesor de 20 cm cuando están infladas, lo que proporciona mayor resistencia.






Pared simple en piso y cierres, fabricada en PVC de 0,9 mm – 1,1 kg/m², color rojo.

Modelos 25.000 l y 50.000 l: diseñados para el uso con bambi buckets.

Refuerzo superior en modelos Tritón 25.000 y 50.000 litros, que evita el daño en el uso con bambi buckets.



TABLA DE MODELOS

Modelo	Capacidad	Dimensiones y peso	Materiales y construcción	Componentes
Tritón 2300 	2.300 L / 600 gal	38 kg Ø 1,8 m x 1,5 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 salida 3" - 2 válvulas - 4 anillos y 4 asas - 2 anillos para sujeción de manguera - Velcro para kit de reparación
Tritón 8000 	8.000 L / 2.100 gal	52 kg Ø 4,0 m x 0,8 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 salida 3" - 3 válvulas - 6 anillos y 6 asas - 2 anillos para sujeción de manguera - Velcro para kit de reparación
Tritón 15000 	15.000 L / 4.000 gal	85 kg Ø 4,0 m x 1,5 m de alto	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 salida 3" - 3 válvulas - 6 anillos y 6 asas - 2 anillos para sujeción de manguera - Velcro para kit de reparación
Tritón 25000 	25.000 L / 6.500 gal	175 kg Ø 4,5 m x 2,0 m de alto (con refuerzo superior)	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 salida 3" - 3 válvulas - 6 anillos y 6 asas - 2 anillos para sujeción de manguera - Velcro para kit de reparación
Tritón 50000 	50.000 L / 13.000 gal	Ø 6,0 m x 2,0 m de alto (con refuerzo superior)	PVC 0,9 mm + drop stitch de 20 cm (gris y rojo)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 salida 3" - 3 válvulas - 6 anillos y 6 asas - 2 anillos para sujeción de manguera - Velcro para kit de reparación

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DISPONIBLES

Accesorio	Descripción Técnica
Bolso de transporte 	Fabricada en PVC con correa de transporte / disponible para Triton 2.300 / 8.000 / 15.000
Piso de PVC de 0,45 mm 	Disponibles para los modelos 2300 (2,5 x 2,5 m) / 8000 (4,7 x 4,7 m) / 15000 (4,7 x 4,7 m) / 25000 (5,5 x 5,5 m) / 50000 (6,9 x 6,9 m).
Pallet plástico plegable 	Fabricado en plástico y acero / disponible para Triton 25.000 / 50.000. Dimensiones: 120 x 100 x 100 cm. Peso: 45 kg. Incluye tapa superior.
Kit de anclaje Kit de reparación	

Sistema de inflado

Soplador eléctrico a batería 150W	Bomba de aire eléctrica 12V 10A con batería de litio 4000 mAh. Presión de inflado: 0-20 psi. Dimensiones: 24 x 18 x 8,6 cm. Peso: 1,5 kg.
Inflador a batería	Opcional