



Sopladora Zonda 4T

Sopladora portátil de alto caudal de aire

USOS

- Limpieza profesional de espacios con control ajustable de caudal y velocidad.
- Desalojo de hojas, escombros y residuos en terrenos amplios y complejos.
- Operaciones de mantenimiento en áreas verdes y espacios públicos.
- Limpieza post-incendio y desastre con mayor potencia y volumen de aire.
- Aplicaciones profesionales que requieren motor de cuatro tiempos.

DISEÑO Y MATERIALES

- Equipo portátil profesional de operación manual con motor de cuatro tiempos, diseñado para trabajos exigentes.
- Se lleva en la espalda mediante un arnés ajustable de doble hombro que distribuye el peso de forma ergonómica.
- La estructura está fabricada con materiales robustos que resisten el funcionamiento prolongado.
- El sistema incluye un motor de cuatro tiempos con carburador de diafragma, sistema de lubricación independiente mediante aceite de motor múltiples boquillas intercambiables (velocidad, volumen y plana) para adaptar el rendimiento a diferentes trabajos, tuberías de conexión rápida y manillares ergonómicos.
- Los controles están optimizados para permitir ajuste preciso del ralentí y la aceleración durante la operación, con interruptores accesibles para parada de emergencia.
- No requiere mezcla combustible-aceite.
- Lubricación por cárter.
- Valores de aire variables según boquilla.



Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad del aire (boquilla velocidad)	89 m/s
Caudal de volumen (boquilla volumen)	19 m ³ /min
Régimen nominal máximo	7.100 r/min
Velocidad ralentí	2.800 r/min
Cilindrada	75,6 cm ³
Capacidad depósito combustible	1,9 L
Tipo de motor	4 tiempos monocilíndrico
Peso sin tubo de soplado	10,8 - 11,0 kg
Aceite de motor	SAE 10W-30 (Grado API SF o superior)
Volumen aceite motor	180 cm ³
Carburador	Diafragma
Bujía	AL 60C
Separación de electrodos	0,7 - 0,8 mm
Nivel de presión sonora	100 dB(A)
Nivel de potencia sonora	110 dB(A)